



BRANDSLÄCKARE

Pulverbrandsläckare från Deltronic används för att släcka brand i olika material. Den innehåller ett ABC pulver vilket reagerar kemiskt med brandkällan och förhindrar att branden sprider sig. Pulvret har en förmåga att ta sig in i rummets vinklar och vrår, via luftrörelsen som skapas i brandrummet. För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare om minst 6 kg. Levereras med monteringsfäste för montering på vägg. Monteras gärna på en synlig plats, t ex vid entrén. I båt och husvagn kan man ibland få nöja sig med en 2kg släckare på grund av utrymmesbrist.

Vi lagerför två olika färger på släckare, klassisk röd som är den som är godkänd att montera på allmän plats, sedan finns det även en vit modell men som endast får placeras där användarna är medvetna om var brandsläckaren står. Alltså vit släckare får inte placeras på allmänplats utan endast i privatbostäder.

6KG ABC PULVERSLÄCKARE

Denna brandsläckare innehåller 6kg ABC pulver vilket reagerar kemiskt med brandhärden och förhindrar att branden sprider sig. Pulvret kväver branden då syret trängs bort. Pulvret har en förmåga att ta sig in i rummets vinklar och vrår, via luftrörelsen som skapas i brandrummet. Brandsläckaren användas för att släcka brand i olika material.

- A - Organiska material som trä, papper och tyger
- B- Brandfarliga vätskor
- C -Kemikalier samt elektrisk utrustning upp till 1000V.

Säkerhetsavstånd mellan brandsläckare och brand är 1-2m vid släckning i elektrisk utrustning.

Brandsläckaren levereras tillsammans med en upphängningsanordning för montering på vägg. Den skall sättas upp så att bärhandtaget hamnar ca 90cm över golvet. Brandsläckaren bör placeras synligt i anslutning till entré eller annan utgång, den skall placeras "på vägen ut ur huset eller lägenheten". Alternativ placering är i närheten av identifierad brandrisk, men aldrig så nära att den inte går att nå säkert för användaren.



Brandsläckare Röd 6kg Pulver

Produktspecifikation

Artikelnummer	60500
Artikelnamn	Brandsläckare pulver 6kg, röd
Modell	PSMPZ6A/5
Temperaturområde	-30°C till +60°C
Släckmedel	ABC 30 torr pulver
Tömningshastighet	Tömningshastighet 25 sek
Användningsavstånd	1-2 m
Effektivitetsklass	42A 233B C
Fyllnadsvikt	6kg +/- 0.12kg
Drivgas	Nitrogen N2
Arbetsstryck	15 BAR vid +20°C
Provtryckt till	27 BAR
Förpackning	1 st/kartong
Vikt 9,5 kg	9,5 kg
Godkänd enl.	SS-EN 3, CE-0029
Ursprungsland	Kina

Brandsläckare Vit 6kg Pulver

Produktspecifikation

Artikelnummer	60505
Artikelnamn	Brandsläckare pulver 6kg, vit
Modell	PSMPZ6A/5
Temperaturområde	-30°C till +60°C
Släckmedel	ABC 30 torr pulver
Tömningshastighet	Tömningshastighet 25 sek
Användningsavstånd	1-2 m
Effektivitetsklass	42A 233B C
Fyllnadsvikt	6kg +/- 0.12kg
Drivgas	Nitrogen N2
Arbetsstryck	15 BAR vid +20°C
Provtryckt till	27 BAR
Förpackning	1 st/kartong
Vikt 9,5 kg	9,5 kg
Godkänd enl.	CE-0029
Ursprungsland	Kina

2KG ABC PULVERSLÄCKARE

Denna brandsläckare innehåller 2kg ABC pulver vilket reagerar kemiskt med brandhärden och förhindrar att branden sprider sig. Pulvret kväver branden då syret trängs bort. Pulvret har en förmåga att ta sig in i rummets vinklar och vrår, via luftförelsen som skapas i brandrummet. Brandsläckaren användas för att släcka brand i olika material.

- A - Organiska material som trä, papper och tyger
- B- Brandfarliga vätskor
- C -Kemikalier samt elektrisk utrustning upp till 1000V.

Säkerhetsavstånd mellan brandsläckare och brand är 1-2m vid släckning i elektrisk utrustning.

Brandsläckaren levereras tillsammans med en upphängningsanordning för montering på vägg. Den skall sättas upp så att bärhandtaget hamnar ca 90cm över golvet. Brandsläckaren bör placeras synligt i anslutning till entré eller annan utgång, den skall placeras "på vägen ut ur bil, båt eller husvagn". Alternativ placering är i närheten av identifierad brandrisk, men aldrig så nära att den inte går att nå säkert för användaren.



Brandsläckare Röd 2kg Pulver

Produktspecifikation

Artikelnummer	60510
Artikelnamn	Brandsläckare pulver 2kg, röd
Modell	PSMPZ2B/1
Temperaturområde	-30°C till +60°C
Släckmedel	ABC 30 torr pulver
Tömningshastighet	Tömningshastighet 15 sek
Användningsavstånd	1-2 m
Effektivitetsklass	13A/89B/C
Fyllnadsvikt	2kg +/- 0.12kg
Drivgas	Nitrogen N2
Arbetstryck	15 BAR vid +20°C
Provtryckt till	27 BAR
Förpackning	1 st/kartong
Vikt 9,5 kg	3,9 kg
Godkänd enl.	SS-EN 3, CE-0029
Ursprungsland	Kina

Brandsläckare Vit 2kg Pulver

Produktspecifikation

Artikelnummer	60515
Artikelnamn	Brandsläckare pulver 2kg, vit
Modell	PSMPZ2B/1
Temperaturområde	-30°C till +60°C
Släckmedel	ABC 30 torr pulver
Tömningshastighet	Tömningshastighet 15 sek
Användningsavstånd	1-2 m
Effektivitetsklass	13A/89B/C
Fyllnadsvikt	2kg +/- 0.12kg
Drivgas	Nitrogen N2
Arbetstryck	15 BAR vid +20°C
Provtryckt till	27 BAR
Förpackning	1 st/kartong
Vikt 9,5 kg	3,9 kg
Godkänd enl.	CE-0029
Ursprungsland	Kina