



## Nyckelfunktioner:

- ◆ Inbyggd högtalare för röstmeddelanden på upp till 110dB och flera olika larm att välja mellan.
- ◆ 2-i-1 tystnads-/nätverksknapp för enkel användning.
- ◆ Stark signalgenomträngning upp till 500m i öppna miljöer.
- ◆ Stabil WiFi-anlutning upp till 50m från routern i öppna miljöer.
- ◆ LED-indikator med tre färger för att indikera huvudenhetens status.
- ◆ Stöd för upp till 50 enheter som ansluter till en basstation.

## Basstation

## SBS50

## Teknisk data



<b>Strömförsörjning</b>	In:100-240 V AC 50/60 Hz; Ut: 5.0 V= 1.0 A
<b>Larmvolym</b>	100 dB
<b>Driftstemperatur</b>	4-38 ° C
<b>Relativluftfuktighet i drift</b>	0-85% RH (ej kondenserande)
<b>Indikatorljus</b>	LED (röd/gul/grön)
<b>Arbetsfrekvens</b>	868 MHz
<b>Wi-Fi Frekvens</b>	2.4GHz (Ej kompatibel med 5GHz Wi-Fi nätverk)
<b>Wi-Fi Sändningslängd</b>	50m
<b>Trådlöstprotokoll</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Produktvikt</b>	78 g
<b>Dimensioner</b>	90 x 90 x 26.5mm
<b>Innehåll</b>	1 x Basstation + 1 x Spänningsadapter + 1 x USB kable + 1 x Användarmanual

# Arbetslägen

<b>Uppstart</b>	Röd lysdiod lyser en gång.
<b>Wi-Fi ansluten</b>	Blå lysdiod är stabilt blå.
<b>Ingen anslutning till Wi-Fi</b>	Lysdioden lyser med gult sken.
<b>Wi-Fi-parningsläge</b>	Lysdioden blinkar gult.
<b>Larm</b>	Röd lysdiod blinkar.

# Orderinformation

Artikelnummer	Förpackningsmängd	Dimension	Vikt	Antal/box
SBS50 (1pack)	1 pack with EU plug	148 x 95 x 35mm	143g	132
SBS50 (1pack)	1 pack with UK plug	141 x 95 x 48mm	150g	108

# Deltronic



Deltronic Security AB  
EA Rosengrengata 4  
421 31 Västra Frölunda  
Sverige  
+46-31-140800  
[www.deltronic.se](http://www.deltronic.se)  
[info@deltronic.se](mailto:info@deltronic.se)